

# hydrapress

## Zapotrzebowanie na media do myjni

Ilość stanowisk	Napięcie zasilania	Zasilanie elektryczne technologii *	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego (świetlówki) **	Zasilanie oświetlenia zewnętrznego (LED) **	Zapotrzebowanie wody (szczytowe)	Ciśnienie wody (wymagane)	Moc kotła gazowego	Zapotrzebowanie gazu (szczytowe)	Moc kotła na olej opałowy	Zapotrzebowanie oleju opałowego (szczytowe)
2	3 ACN 400V/50Hz	24 kW	1056W	468W	1,7 m <sup>3</sup> /h	3-4,5 bar	30-35kW	4,5 m <sup>3</sup> /h	30-45kW	5,0 kg/h
3	3 ACN 400V/50Hz	28 kW	1476W	648W	2,4 m <sup>3</sup> /h	3-4,5 bar	50,3 kW	5,0 m <sup>3</sup> /h	50,4 kW	5,3 kg/h
4	3 ACN 400V/50Hz	32 kW	1968W	864W	3,3 m <sup>3</sup> /h	3-4,5 bar	60,4 kW	6,0 m <sup>3</sup> /h	63 kW	6,3 kg/h
5	3 ACN 400V/50Hz	36 kW	2388W	1044W	3,9 m <sup>3</sup> /h	3-4,5 bar	84,2 kW	8,3 m <sup>3</sup> /h	75,6 kW	7,4 kg/h
6	3 ACN 400V/50Hz	40 kW	2808W	1224W	4,8 m <sup>3</sup> /h	3-4,5 bar	84,2 kW	8,3 m <sup>3</sup> /h	96,9 kW	9,5 kg/h
UWAGI:	<p>* - Zestawienie nie obejmuje mocy przyłączeniowej elementów opcjonalnych. Jeżeli występują na danej lokalizacji należy dodać moce elektryczne: Odkurzacz 2-stanowiskowy <b>+6kW</b>, pneumatyczny system transport monet <b>+3,0 kW</b>, inne systemy w oparciu o dodatkowe ustalenia nie ujęte w tabeli. Pozostałe wartości w indywidualnym uzgodnieniu.</p> <p>** - Źródło światła w zależności od wymagań Inwestora (zamiennie)</p>									